

# Filterkombination FK06



Die ausspülbaren Filterkombinationen MiniPlus-FK sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Sie verhindern das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner. Die abgelagerten Fremdpartikel am Boden der Siebtasse können durch einfaches Ausspülen entfernt werden. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Die Geräte entsprechen der jeweils gültigen DIN/DVGW Vorgabe. Aufgrund ihrer geringen Baugröße eignen sich die Filterkombinationen auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen.

<b>Zulassungen</b>	: DIN/DVGW-geprüft
<b>Werkstoff Ventilkörper</b>	: Entzinkungsbeständiges Messing
<b>Werkstoff der Federhaube</b>	: Kunststoff
<b>Rohranschluss</b>	: Außengewinde
<b>Max. Mediumtemperatur</b>	: 40°C
<b>Stat. Druck</b>	: PN16
<b>Filterfeinheit</b>	: 100 µm
<b>Druck-Bereich</b>	: 1.5 - 6 bar
<b>Einbaulage</b>	: Horizontal

## Zusatz-Beschreibung:

- Ein Dreh am Einstellgriff und der Sollwert ist eingestellt
- Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
- Sollwertfeder ist außerhalb des Trinkwasserbereichs
- Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluß auf den Hinterdruck
- Filtertasse und Sieb komplett austauschbar
- Einschl. Kupplungen, ohne Manometer

Anschluss	: 1/2" - 15 mm	<b>Nr 50035</b>
	: 3/4" - 20 mm	<b>Nr 50036</b>
	: 1" - 25 mm	<b>Nr 50037</b>