

Magnetventile



- ◆ **Burkert**
Messinggehäuse, Dichtungsmaterial NBR.
Temperaturbereich -10° bis +70°C. 220 Volt

Nr. M180A10 – Stromlos geschlossen. Hochdruckausführung ½"
Innengewinde 0,2 - 16 bar

- ◆ **ASCO**
Messinggehäuse, Dichtungsmaterial NBR.
Temperaturbereich -20° tot +50°C.
Lieferbar für 24 V und 220 V.



Stromlos geschlossen:

Nr. 635-020 ½" Innengewinde 0-10 bar – 35 l/min
Nr. 635-030 ¾" Innengewinde 0-10 bar – 75 l/min
Nr. 635-040 1" Innengewinde 0-10 bar – 166 l/min

Stromlos geoffend:

Nr. 636-030 ¾" Innengewinde 0-9 bar - 79 l/min
Nr. 636-040 1" Innengewinde 0-9 bar - 185 l/min

Revisionsatz

Nr. 635-023 für Nr. 635-030
Nr. 635-043 für Nr. 635-040

Spule ½" und ¾"

Nr. 635-021 24 Volt
Nr. 635-022 220 Volt

Spule 1"

Nr. 635-041 24 Volt
Nr. 635-042 220 Volt

