

Drinknippelsystemen zonder opvangschaal

Deze drinknippelsystemen bevatten nippels speciaal ontwikkeld voor vleeskuikens en eenden. Door de afdichting van de drinknippels door middel van een RVS bal binnenin en de lage waterafgifte behoeft er geen opvangschaal gebruikt te worden.

De drinknippels worden in onze fabriek in vier standaard nippelafstanden gemonteerd in de vierkante PVC nippelbuis van 3,65 mtr.

Aantal nippels:	Interval per 3,65 mtr in cm.:
24	15,2 cm
18	20,2 cm
15	24,3 cm
12	30,4 cm

Andere lengtes nippelbuis en andere intervallen zijn ook leverbaar.

Het systeem bestaat per eenheid 3,65 mtr. uit:

Onderdeel:	Artikel nummer:
1 lengte nippelbuis 3,65 mtr.	20010-3650
1 PVC buisverbinding	20021-1
2 klemmen voor PVC buisverbinding	20021-1KL
met:	
1 gegalvaniseerde stabilisatiebuis	20090-3650
6 bevestigingsklemmen	20040-06
of met:	
1 lengte aluminium profiel 3,65 mtr.	20030-3650
1 aluminium verbindingstrip	20031-00
6 bevestigingsklemmen	20039-00
+ de gewenste drinknippels gemonteerd	

Onderstaand de nippelsystemen met gegalvaniseerde stabilisatiebuis of aluminiumprofiel met drinknippel nr. 10025 en nr. 10026.

Aantal nippels per lengte	Nippel 10025 met stabilisatie buis	Nippel 10025 met aluminium profiel	Nippel 10026 met stabilisatie buis	Nippel 10026 met aluminium profiel
	Artikelnr:	Artikelnr:	Artikelnr:	Artikelnr:
24	RPN24/25	IPN24/25	RPN24/26	IPN24/26
18	RPN18/25	IPN18/25	RPN18/26	IPN18/26
15	RPN15/25	IPN15/25	RPN15/26	IPN15/26
12	RPN12/25	IPN12/25	RPN12/26	IPN12/26