

# Combinación de filtro lavable + reductora FK06



El filtro combinado FK06 garantiza un suministro constante de agua filtrada. Su malla filtrante impide el paso de partículas, como restos de óxido, cáñamo o arenilla. La suciedad acumulada en el vaso del filtro puede ser fácilmente eliminada con un simple giro de la llave de purga. La reductora de presión evita el daño por sobrepresión, minimiza el ruido en la instalación y reduce el consumo de agua. Cumple los requisitos de la norma DIN/DVGW. Su compacto diseño permite instalarlo en espacios reducidos.

<b>Material del cuerpo</b>	: Latón, resistente a la pérdida de zinc
<b>Material del muelle</b>	: Material sintético
<b>Tipo de conexión</b>	: Rosca externa
<b>Temperatura máxima</b>	: 40°C
<b>Presión estática</b>	: PN16
<b>Filtro integral</b>	: 100 micras
<b>Rango de presión ajustable</b>	: 1.5 - 6 bar
<b>Escala ajustable</b>	: Si
<b>Diseño con asiento equilibrado:</b>	Si
<b>Posición de montaje</b>	: Horizontal

## Información adicional:

- La presión de salida se ajusta mediante el mando verde
- La presión seleccionada se muestra en el dial de regulación
- Suministro de agua filtrada incluso durante el proceso de lavado
- La presión de salida se mantiene constante incluso cuando hay una amplia fluctuación en la presión de entrada
- El filtro y elementos internos de la válvula se pueden sustituir

Conexión	: 1/2" - 15 mm	<b>N° 50035</b>
	: 3/4" - 20 mm	<b>N° 50036</b>
	: 1" - 25 mm	<b>N° 50037</b>