

# Braukmann reduceerventielen

D 06 F drukreducerventielen beschermen waterinstallaties tegen te hoge druk in de toevoerleidingen. Binnen het bereik van de specificaties zijn deze drukreducerventielen geschikt voor huishoudelijk gebruik, industriële installaties of commerciële installaties. Het installeren van een drukreducerventiel voorkomt schade door bijvoorbeeld waterslag en verlaagt het waterverbruik. De ingestelde waarde blijft constant, zelfs als de inlaatdruk sterk varieert. Het verlagen en constant houden van de werkdruk minimaliseert stromingsgeluiden in de installatie. Inclusief koppelingen, **zonder** manometer.



## Toepassingsgebied:

Medium : Water en andere niet-agressieve vloeistoffen, perslucht en stikstof  
Inlaatdruk : Maximaal 25 bar  
Uitlaatdruk : 1,5 – 6 bar  
Maximale temperatuur : 40°C.

Nr. 50030 Reduceerventiel 1/2"  
Nr. 50031 Reduceerventiel 3/4"  
Nr. 50032 Reduceerventiel 1"  
Nr. 50029 Manometer 0-4 bar, 1/4"achteraansluiting

## Nr. 50031-00 Lage druk reduceerventiel 3/4":

Gelijk aan bovengenoemde, echter met een uitlaatdruk van **0,5 – 2 bar** en een maximale temperatuur van 70°C.