

BERMADON waterdoseerventiel



De Bermadon laat automatisch een vooraf ingestelde hoeveelheid water door en sluit vervolgens de toevoer af. De instelling wordt met de knop op de Bermadon ingesteld op de juiste hoeveelheid. Het inwendige mechanisme, dat door de watervolumestroom wordt aangedreven, telt terug en sluit de toevoer af. Hiermee wordt een overtollige gift voorkomen en verspilling tegengegaan. Binnen de schaalindeling is elke hoeveelheid instelbaar. De Bermadon werkt zonder elektriciteit en/of tijd klok en levert exact de hoeveelheid die nodig is! Drukschommelingen en/of doorstroomverschillen beïnvloeden de werking niet. Bij toepassing met vervuild water dient een voorfilter gebruikt te worden.

Eigenschappen:

Eenvoudig ontwerp zonder noodzaak voor elektrische voorzieningen. Betrouwbare en nauwkeurige werking. De waterafgifte is onafhankelijk van drukfluctuaties. Eenvoudig te installeren en in elke willekeurige positie. Waterbesparing en beveiliging van over afgifte door automatische afslag. Werkt niet bij tegendruk.

Toepassing:

- Gazonbesproeiingen
- Voor kleinere irrigatiesystemen
- Het vullen van voorraadtanks
- Drinkwaterverstrekking aan vee

Aansluiting : 1" buitendraad

Maximale temperatuur : 80°C

	Doorstroming 0,1 - 2 m³ per uur:
Nr. 50055-2	0 - 50 liter - instelbaar per liter
Nr. 50055-4	100 - 4000 liter - instelbaar per 100 liter
	Doorstroming 0,5 - 5 m³ per uur:
Nr. 50055-1	0 - 100 liter - instelbaar per 2,5 liter
Nr. 50055-3	10 - 500 liter - instelbaar per 10 liter
Nr. 50055-5	25 - 1000 liter - instelbaar per 25 liter
Nr. 50055-6	50 - 2000 liter - instelbaar per 50 liter