

Watermeter & pulsgever



- ◆ **SPX schoepenmeter** met natlopend telwerk. Kiwa gekeurd, klasse B. Horizontale montage. Buitendraad aansluiting
Max. werkdruk : 10 bar
Max. temperatuur : 40°C

Nr. 50050 QN 1,5 m³ - maximaal meetvermogen 3 m³ per uur. ¾"
Nr. 50051 QN 2,5 m³ - maximaal meetvermogen 5 m³ per uur. 1"



- ◆ **SPX schoepenmeter**. Makkelijk afleesbaar. Draaibare bovenkap. Horizontale montage. Buitendraad aansluiting
Max. werkdruk : 10 bar
Max. temperatuur : 90°C

Nr. 50052 E-T QN 1,5 m³ - maximaal meetvermogen 3 m³ per uur. ¾" buitendraad, ½" doorlaat

Nr. 50053 E-T QN 1,5 m³ - maximaal meetvermogen 3 m³ per uur. 1" buitendraad, ¾" doorlaat



- ◆ **Aquadis watermeter**. Uiterst nauwkeurig bij lage doorstroming (± 20 ltr per uur). Horizontale en verticale montage.
Max. werkdruk : 12 bar
Max. temperatuur : 40°C

Nr. 50057 Capaciteit 3 m³ per uur. ¾" buitendraad, ½" doorlaat

Nr. 50058 Capaciteit 5 m³ per uur. 1" buitendraad, ¾" doorlaat



- ◆ **Cyble impulsgever** voor watermeter nr. 50057.
(2 draads) 24 Volt, 0,2 amp. 1 puls per liter.
Nr. 58-2502