

MAXIFLO DRUKREGELAAR



Zorgt voor een nauwkeurige afstelling van de waterdruk.

- Min./max. temperatuur : 1-40°C
- Aansluiting inlaat : ½" buitendraad
- Aansluiting uitlaat : ¾" buitendraad
- Maximale voordruk : 20 bar

Art.nr. 50034-110	Type 6001	Max. 14 ltr/min	3 bar 10 - 210 cm
Art.nr. 50034-108	Type 6002	Max. 51 ltr/min	3 bar 45 - 600 cm
Art.nr. 50034-109	Type 6003	Max. 74 ltr/min	3 bar 120 - 900 cm
Art.nr. 50034-107	Type 6012	Max. 74 ltr/min	3 bar 500 - 1200 cm

Verpakkingsgegevens: 1 doos = 12 stuks - 39,5x26x26 cm - 10 kg



MAX-01	Afsluitmoer
MAX-02-02	Boven gedeelte 3/4" buitendraad
MAX-04	Afdichtring
MAX-03	Uitloop verbinding
MAX-02	Boven gedeelte
MAX-06	Ventiel geleider
MAX-08	Flexibel ventiel
MAX-09	Ventiel rubber groen
MAX-10	Ventiel rubber wit
MAX-05	RVS schroef
MAX-07	Ventielhouder
MAX-11	Ring
MAX-12-01	Membraan 6001
MAX-12-02	Membraan 6002/3/12
MAX-13	Steunplaat
MAX-14	Bodem gedeelte 6003/12
MAX-14-01	Bodem gedeelte 6001/2
MAX-15	Schroef
MAX-16	Onderplaat RVS 6001
MAX-17	Onderplaat 6002/3/12
MAX-18	Veer 6001
MAX-18-02	Veer 6002
MAX-18-03	Veer 6003
MAX-18-12	Veer 6012
MAX-19	Afstelmoer

N.B Diaphragm bottom shell (base) and spring differ from model to model