

# Magneetafsluiters



## ◆ Type Burkert

Messing huis, afdichtmateriaal NBR  
Temperatuur bereik: -10 tot + 70°C. 220 Volt

**Nr. M180A10** – Stroomloos gesloten. Hoge druk uitvoering, 1/2"  
Binnendraad 0,2 – 16 bar

## ◆ Type ASCO

Messing huis, afdichtmateriaal NBR.  
Temperatuur bereik: -20 tot + 50°C. Verkrijgbaar in 24 of 220 Volt



- Monteerbaar in iedere willekeurige positie
- Corrosiebestendig
- Lange levensduur
- Koud en heet water versie met anti-waterslag mechanisme
- Magneetafsluiters speciaal ontwikkeld voor gebruik met hard water
- WRC Keur

### Stroomloos gesloten:

**Nr. 635-020** 1/2" binnendraad 0-10 bar - 35 ltr/min

**Nr. 635-030** 3/4" binnendraad 0-10 bar - 75 ltr/min

**Nr. 635-040** 1" binnendraad 0-10 bar - 166 ltr/min

### Stroomloos geopend:

**Nr. 636-030** 3/4" binnendraad 0-9 bar - 79 ltr/min

**Nr. 636-040** 1" binnendraad 0-9 bar - 185 ltr/min



### Revisieset

**Nr. 635-023** voor magneetafsluiter 635-030

**Nr. 635-043** voor magneetafsluiter 635-040

### Spoel

voor 1/2" en 3/4" magneetafsluiter

**Nr. 635-021** 24 Volt

**Nr. 635-022** 220 Volt

### Spoel

voor 1" magneetafsluiter

**Nr. 635-041** 24 Volt

**Nr. 635-042** 220 Volt